

GLP GAS HOSE



Manguera ligera y flexible para paso de gas licuado de petróleo (GLP), propano y butano.



Mànega lleugera i flexible per a pas de gas líquat de petroli (GLP), propà i butà.

Mangueira leve e flexível para passagem de gás de petróleo liquefeito (GLP), propano e butano.

Tuyau léger et flexible pour le passage de gaz de pétrole liquéfié (GPL), propane et butane.

Tubo leggero e flessibile per il passaggio di gas di petrolio liquefatto (LPG), propano e butano.

Leichter und flexibler Schlauch für Flüssiggas (LPG), Propan und Butan.

Lightweight and flexible hose for passage of liquefied petroleum gas (LPG), propane and butane.

D. RIBAS, SL GLP GAS HOSE 20 BAR W.P. AÑO

NEW ISOR GLP



Manguera trenzada en galvanizado para paso de gas licuado de petróleo (GLP), propano y butano.



Mànega trenzada en galvanitzat per a pas de gas líquat de petroli (GLP), propà i butà.

Mangueira trançada galvanizada para a passagem de gás liquefeito de petróleo (GPL), propano e butano.

Tuyau tressé galvanisé pour le passage du gaz de pétrole liquéfié (GPL), propane et butane.


Tubo flessibile intrecciato zincato per il passaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL), propano e butano.

Verzinkter geflochtener Schlauch für den Durchgang von Flüssiggas (LPG), Propan und Butan.

Galvanized braided hose for liquefied petroleum gas (LPG), propane and butane.

Datos técnicos

Referencia Referência Référence Riferimento Best.-Nr.	Diámetros Diâmetros Diamètres Diametri Durchmesser		Presión Pressão Pression Pressione Druck		Radio curvatura mínimo Rádio curvatura mínimo Rayon courbure minimum Raggio di curvatura mínimo Biegeradius Min.-Wert		Peso aproximado Peso aproximado Poids approximatif Peso approssimativo Ungefähres Gewicht		
	Interior Intérieur Intérieur Interni Innen	Exterior Extérieur Extérieur Esterno Außen	Trabajo Trabalho Travail Lavoro Arbeit	Rotura Rotura Rupture Rottura Bruch	r mm	Kg/m			
TGLP - 05	5 ± 0,4 (13/64)	13,7	20 Bar	290 Psi	80 Bar	1160 Psi	40	0,160	○
TGLP - 06	6,3 ± 0,4 (1/4)	14	20 Bar	290 Psi	80 Bar	1160 Psi	45	0,170	○
TGLP - 08	8 ± 0,5 (5/16)	16,3	20 Bar	290 Psi	80 Bar	1160 Psi	55	0,20	□
ISOR-08-GLP	8 (5/16)	14	20 Bar	290 Psi	80 Bar	1160 Psi	40	0,210	□
ISOR-09-GLP	9 (23/64)	15	20 Bar	290 Psi	80 Bar	1160 Psi	40	0,240	□



○ En Stock □ Ocasionalmente en Stock ▲ Bajo demanda